- Zertifikat / Produktinformation -

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular ist ein unlegiertes Oel, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten, rein mineralischen Raffinaten. Es ist oxidationsstabil, nicht schäumend und besitzt ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes läßt sich dieses Oel bei tiefen wie bei hohen Temperaturen verwenden und garantiert eine einwandfreie Schmierung.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular entspricht der API-Klassifikation SA.

Eigenschaften

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular bietet:

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Gutes Demulgierverhalten

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m³	882	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	92,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	11,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		105	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	>240	DIN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

14.06.2017

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41